



Viešbutis BALATONAS sulankstomos pertvaros

Architektas: Sigitas Kuncevičius
Stiklo tipas: PLANIBEL CLEAR, grūdintas, storis 10 mm
Stiklo tvirtinimo būdas: spec. transformuojama VSW sistema (L-1000)
Furnitūros gamintojas: Metalglas (Italija)

Visa sulankstomos stiklo pertvaros konstrukcija yra pritvirtinta viršuje ant laikančiojo profilio. Sumontavus tokią pertvarą paprasta ir patogų ją slankioti. Panaudota speciali furnitūra. Sistema slankiojama bėgeliais.

Hotel BALATONAS, convertible partitions

The installed mobile glass segment system allows to form separate space (e. g. conference room) in shared space easily and quickly. Glass segments slide one by one from their parking place and are fixed into the floor. Gaps between glass segments are almost 1/8 inch (3 mm).

Architect: Sigitas Kuncevičius
Type of glass: PLANIBEL CLEAR, shatterproof
Thickness: 3/8 inch (10 mm)
Glass installation type: special transformational VSW system (L-1000)
Fitting is made by Metalglas (Italy)





Teniso kortų vidinės pertvaros

37

Architektas: Gintaras Čepurna
Stiklo tipas: PLANIBEL CLEAR
Grūdintas, storis – 12 mm
Stiklo tvirtinimo būdas: taškinis su specialiais laikikliais

Tennis-court internal partitions

The main partition of the tennis-court is built across two floors. Total height of the partition is 29.39 feet (8.96 m). Divisions: 2.46–14.1–12.79 ft high (0.75–4.3–3.9 m) Custom made glass holders are installed only into entablatures. Total space of this partition is 4951 square feet (460 m²).

On the first floor, a registration and three commercial premises are built by using partition constructions with rounded corners. The radius of rounded corners is 3.9 ft (1.2 m) and the height of the partition is 11.5 ft (3.5 m). The glass is made in Germany. Installation shoots of the partitions are fixed into the ground and the ceiling which gives an aesthetical view.

Architect: Gintaras Čepurna
Type of glass: PLANIBEL CLEAR
Shatterproof, thickness: 0.47 inch (12 mm)
Glass installation technique: dotted with special holders

Pagrindinė teniso kortų pertvara įrengta per 2 aukštus, kurios bendras aukštis 8,96 m. Sudalinimai – 0,75–4,3–3,9 aukščio.
Stiklo laikikliai buvo gaminami pagal specialų užsakymą ir tvirtinami tik į perdangas. Šios pertvaros bendras plotas – 460 kv. m.

Taip pat pirmame aukšte įrengta registratūra bei trejos komercinės patalpos iš pertvarinių konstrukcijų užapvalintais kampais. Užapvalinimo spindulys – 1,2 metro, aukštis – 3,5 m. Stiklai gaminti Vokietijoje. Šių pertvarų tvirtinimo loveliai įleisti į grindis ir lubas – tai suteikia puikų estetinį vaizdą.





Naudojamos slenkančios sistemos (bėgiai ir važiuoklės):

„Casma“ (Italija)
 „Metalglas“ (Italija)
 „Helm“ (Vokietija)



The following sliding systems are used (rails and chassis):

„Casma“ (Italy)
 „Metalglas“ (Italy)
 „Helm“ (Germany)